1-PH. E-HAND-, MIG/MAG-SCHWEISSGERÄT 20 ▷ 80A

EASYMIG 110

Art.-Nr.: 013599

GYS INVEST IN THE FUTURE

Das EASYMIG 110 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Das EASYMIG 110 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Alu auch möglich).

3 in 1 — MIG-MAG GAS / MIG-MAG NO GAS / MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

Leicht und tragbar

- Gewicht: 7,6 kg
- ergonomischer Griff

einfache Einstellung



- Auswahl der vorgegebenen Spannung von 15 bis 19 V.
- Auswahl der Drahtgeschwindigkeit von 2 bis 8 m/min

Robust gebaut

- verstärkte Bauweise
- Silentblocke zur Dämpfung von Stößen und Vibrationen

integrierte Drahtvorschubkoffer

- ø100 mm Spule (1kg)
- 2 Drahtführungsrollen
- Originalausstattung:
  - Stahl: 0,8 mm
  - Fülldraht: 0,9 mm

vereinfachtes Display

2 farbige LED für die Visualisierung:
- Thermoschutz EIN/AUS
- Stromversorgung AN

MIG/MAG-E-Hand-Schweißen

- Draht von Ø 0,6 mm bis 0,8 mm.
- Elektrode Ø 1,6 mm bis 2,5 mm.

fester MAG-Brenner

- wird mit einem für Stahl geeigneten festen Brenner 120A mit 2,20 m Länge geliefert

Verpolungssystem

- für Fülldraht-Schweißen

Eigenschaften

INVERTER — Die Inverter-Technologie bringt einen ausgezeichneten Schweißstrom bei einem niedrigeren Stromverbrauch.

Ø 1.6>2.5 mm RUTILE — Kann rutil umgehüllten Elektroden schweißen. Antisticking: optimiert die Elektrodenführung

GAZ / NO GAZ — Kann die Folgende schweißen:
- MIG/MAG-Schweißen mit massiven Drähten ohne Gas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Fülldraht-Schweißen

Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:

- mit Fülldraht mithilfe dem Verpolungssystem zu schweißen.
- unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen (Wind,...) zu sein.
- leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind.
- optimal für Außenarbeiten auf dünne Bleche zu sein.

Im Lieferumfang

- **Masseklemme** (Kabel 1,6 m / 10 mm²)

- **Elektrodenhalter** (Kabel 1,6 m / 10 mm²)

- **Zubehörbeutel:**
  - Kontaktrohr 0,9 mm.
  - «No Gas»-Düsen
  - Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
  - Gasschlauch 1m
  - 2 Schlauchschelle für Gasrohr

50/60hz	AM	MMA I²	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	MIG X% (I2 max)	MMA IA (60%)	MMA X% (I2 max)	cm/kg
230V 1~	16A	20▷80A	30▷100A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	60A	100A 30%	50A	80A 30%	38x16x35 / 7,6