

Das STARTPACK TRUCK mobile startet automatisch alle Fahrzeuge mit einer 12 oder 24V Batterie. Mit den beiden Rädern und dem versenkbaren Griff ist das Gerät überall vor Ort einsatzbereit. Die beiden internen Batterien (22 Ah) können auch als 12V DC Spannungsquelle benutzt werden.

## MOBILER BOOSTER



Das STARTPACK TRUCK mobile ist mit zwei Rädern und einem versenkbaren Griff leicht zu bewegen.

## AUTONOMER STARTER



✓ Das STARTPACK TRUCK mobile **startet alle Fahrzeuge mit 12 oder 24V Batterie: KFZ, Wohnmobile, Kleintransporter, LKWs (< 19t).**



| START    |       |        |        |
|----------|-------|--------|--------|
| Batterie | 1V/C  | CC     | PEAK   |
| 12 V     | 750 A | 1450 A | 3200 A |
| 24 V     | 650 A | 1300 A | 1600 A |

## INTEGRIERTER VOLTMETER



✓ Mit dem integrierten Batterietester lässt sich der Ladezustand der beiden internen Batterien jederzeit leicht ablesen.

## SPANNUNGSQUELLE



✓ Die beiden 22Ah Batterien des STARTPACK TRUCK mobile können als netzunabhängige Spannungsquelle eingesetzt werden. Geeignet zur Versorgung von 12V-Geräten, wie Fernseher, Lampe, Laptop, usw.



Lieferumfang: 12 V Ladegerät (Art.-Nr. 054684) (UK : Art.-Nr. 054691)

## PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG

- ✓ **Automatisches Ladegerät 230V / 12 V Floating** : für ein überwachungsfreies Aufladen der internen Batterien.
  - Lädt die Batterie zu 100 Prozent auf, verbessert die Lebensdauer und die Leistung.
  - Kann ständig am Stromnetz angeschlossen werden (das Gerät nach jeder Anwendung aufladen).
- ✓ **Batterietrenner EIN/AUS**, Schutz gegen Überspannung beim Anschluss.
- ✓ **Akustischer Alarm** warnt vor einer **Verpolung** oder falscher Bedienung.
- ✓ **Optischer Alarm** erinnert an das Aufladen der internen Batterien.
- ✓ **Kupferkabel 2 x 1,80 m, ø 25 mm<sup>2</sup> mit vollisolierten 600 A Klemmen.**
- ✓ **Mit 300 A Sicherung an der Vorderseite** (Ersatzsicherung vorhanden).



| INSIDE    | START  |        |             |              | TEST  | EXTERNAL 12V DC / 2A DC  | PROTECTION  |            | POWER SUPPLY  |  |  |  |
|-----------|---|--------|-------------|--------------|--|---|--|------------|--|---|---|---|
|           | Batterie  | I 1V/C | Cranking CC | Peak Battery |  |   | ON/OFF   | Protection | 12V DC   |   |   |   |
| 2 x 22 Ah | 12 V  | 750 A  | 1450 A      | 3200 A       | -  | EXTERNAL 12V DC / 2A DC   | •  | •          | 12V DC   | 300 A   | 38 x 23,5 x 58,5  | 21  |
|           | 24 V  | 650 A  | 1300 A      | 1600 A       |  |   |  |            |  |   |   |   |