

Ideal für Reparaturarbeiten. Der CUTTER 35KF ist ein Plasmaschneidgerät mit integriertem Kompressor.

Integrierter Druckluftkompressor

Der integrierte Kompressor erlaubt unabhängiges Arbeiten ohne externe Druckluftversorgung. Der integrierter Filter vermeidet Kondensationsschäden am Brenner.

Qualitätsschnitte nahezu ohne Materialverzug

Der Plasma 35KF ermöglicht saubere Schnitte auch auf lackierten Werkstücken:

- bis 12 mm Materialstärke bei Stahl, Edelstahl und Gusseisen
- bis 8 mm bei Alu und Kupfer

Lichtbogen-Zündung ohne HF

Die Zündung erfolgt über das Self-Start «Arc Pilot» System. Der Lichtbogen zündet ohne Materialberührung. Die HF-freie Zündung vermeidet elektromagnetische Störungen (Radio, IT, Telefon, medizinische Geräte).



Einfache, schnelle und sichere Anwendung

- 4m-Schneidbrenner mit Sicherheitsschalter, der versehentliches Starten des Plasma CUTTERS verhindert.
- Integrierter Kompressor (Lautstärke: 60/70 dB)



verstärkter Schutz für den Betrieb an Generatoren und bei Überspannungen bis 400 Volt geschützt.

PFC PFC Funktion: Leistungsfaktorkorrektur, Versorgung von 165V bis 265V.

AD integrierter Belüftungskanal, der die Geräteelektronik von dem Staub isoliert.


Zubehör und Verschleißteile

Plasma-Verschleißteile-Box (Art.-Nr. 039964)

- ELEKTRODE (x3) (Art.-Nr. 040168)
- Schneiddüse (x3) (Art.-Nr. 040212)
- Düse (x1) (Art.-Nr. 040229)
- Diffusor (x1) (Art.-Nr. 040175)



Kreisführungsset (Art.-Nr. 040205)



Mit Fahrwagen mit Rädern geliefert (Art.-Nr. 040199)

50/60hz	AM	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system			EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L/mm	Kompressor inside	IA (100%)	X% (12 max)			
230V	16A	10▷35A	12	8	8	6	included		✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA