


Das MULTIMIG 140 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Ultraleicht ist es einfach tragbar. Das MULTIMIG 140 ist für Stahl, Edelstahl und Alu einsetzbar.



Ultraleicht und tragbar

- Gewicht: 7,8kg
- Ergonomischer Griff

einfache Einstellung



- Auswahl der vorgegebenen Spannung von 15 bis 21V
- Auswahl der Drahtgeschwindigkeit von 3 bis 9m/min

Robust gebaut

- verstärkte Bauweise
- Silentblöcke zur Dämpfung von Stößen und Vibrationen

Integrierte Drahtvorschubkoffer

- ø 100mm Spule (1 kg).
- 2 Drahtführungsrollen
- Originalausstattung
 - Stahl: 0,8mm
 - Fülldraht: 0,9mm



vereinfachtes Display



- 2 farbige LED für die Visualisierung:
- Thermoschutz EIN/AUS
- Stromversorgung AN

MIG/MAG-Brenner

- wird mit einem für Stahl geeigneten ablösbaren Brenner 150A mit 2,20m Länge geliefert
- Eurozentralanschluss für eine einfache Montage/Demontage

MIG/MAG E-Hand-Schweißen

- Draht von ø 0,6 mm bis 0,8 mm.
- Elektrode ø 1,6 mm bis 3,2 mm.

Verpolungssystem

- für Fülldraht-Schweißen

Eigenschaften



Die Inverter-Technologie bringt einen ausgezeichneten Schweißstrom bei einem niedrigeren Stromverbrauch.



kann rutil umgehüllten Elektroden schweißen. Antisticking: optimiert die Elektrodenführung.



Kann die Folgende schweißen:
- MIG/MAG-Schweißen mit massivem Draht mit Gas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Fülldraht-Schweißen

Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:

- mithilfe dem Verpolungssystem mit Fülldraht zu schweißen
- unempfindlich gegenüber Außeneinflüssen (Wind, ...) zu sein
- leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind
- optimal für Außenarbeiten auf dünnen Blechen zu sein

Im Lieferumfang

- **Masseklemme** (Kabel 1,6 m / 16 mm²)
- **Elektrodenhalter** (Kabel 1,6 m / 10 mm²)
- **Zubehörbeutel**
 - Kontaktrohr 0,9 mm.
 - «No Gas»-Düse
 - Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
 - Gasrohr 1 m.
 - 2 Schlauchschelle für das Gasrohr

50/60hz	MMA I ²	min▷max 30▷140A	ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)				cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			GAS	NO GAS				I _A (60%)	X% (I ₂ max)	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	20▷120A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8	8 kW