SB 2-35 D

Schlagbohrmaschine SB 2-35 D

Features

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Netzkabel 4 m

RANGE SPEC (1)	SB 2-35 D
Schalldruckpegel (dB(A))	100
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (dB(A))	111
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²)	1.5
Vibration drilling into Metal [m|s²]	4.8
Vibration drilling into metal uncertainty [m|s²]	1.5
Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min)	0 - 800
Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (U/min)	0 - 1800
Max. Drehmoment (Nm)	57
Geliefert in	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	17.8
Bezeichnung: Artikelnummer	4933380507
Gewicht (kg)	4.2
Leistungsaufnahme (W)	1010
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	40
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	35
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	16