KANGO 540 S

Kombihammer K 540 S

Features

- Robuster und schlagstarker Kombihammer - 7.5 J & 6.3 kg
- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- Variolock

- Netzkabel 4 m
- SDS-Max Bohreraufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf

RANGE SPEC (1)	KANGO 540 S
Schalldruckpegel (dB(A))	93
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (dB(A))	104
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²)	1.5
Vibration drilling into concrete [m|s²]	16.8
Vibration drilling into concrete uncertainty [m|s²]	1.5
Leerlauf-Drehzahl (min-<special id ="32" />)	450
Geliefert in	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	16.8
Vibration Meißeln (m/s<special id ="27" />)	16.7
Max. Durchmesser mit Bohrkronen (mm)	105
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	65
Bezeichnung: Artikelnummer	4933418100
Lastdrehzahl (Softschlag) (min-1)	430
Gewicht (kg)	6.3
Leistungsaufnahme (W)	1100
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	40
Leerlaufdrehzahl (min-1)	3000
Schlagenergie (EPTA) (J)	7.5