

KERN ECB50K-2N

Flach, mobil, unkompliziert



Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 370 x 330 x 100 mm |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 2,500 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 2,500 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 320 x 300 x 60 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 320 x 260 x 10 mm |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 320 x 260 mm |

Messsystem

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 20 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 2500 |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 20000 g (M3) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 80 g |
| Reproduzierbarkeit: | 20 g |
| Tarierbereich: | 50 kg |
| Wägebereich [Max]: | 50 kg |
| Wä geeinheiten: | kg |
| Wä gesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,100 cm |
|----------------------|----------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|--|----------------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 30 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Batterie-Betriebsdauer: | 100 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |