



ENDRESS

Power Generators

EMP 405 ST

Artikel-Nr.: **411016**

Hauptmerkmale

Max. Förderleistung	1666 l/min (100 m ³ /h)
Max. Saughöhe	8 m
Max. Gesamtförderhöhe	30 m
Feststoffe Ø	25 mm
Anschluss S/D	4" / 4"
Achsdichtung	Silikon-Karbid

Motor

Motortyp	ENDRESS E390
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm ³]	389
Leistung 3600 U/min [kW]	7,6
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	6,5
Laufzeit bei 75% Last*	2,1
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	109
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	87
Gewicht ca. [kg]	48
Maße L x B x H [mm]	640 x 480 x 540

Ausstattungsmerkmale

- Hohe Förderleistung
- Hochwertige Dichtungen
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- 3 x Schlauchschellen
- 2 x Schlauchkupplungen
- 1 x Saugkorb
- 1 x Zündkerzenschlüssel
- 2 x Dichtung für Schlauchkupplung
- 2x Schlauchanschluss

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

30.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

