



Power Generators

EZG 25/2 II/TN-S

Artikel-Nr.: 511502

Hauptmerkmale	
Variante	Einspeisebetrieb
Generator	
Dauerleistung [kVA/kW]	22.0/17.6
Nennspannung [V]	400/230
Spannungsregelung	AVR
Nennstrom [A]	31,7
Personenschutz	Isolationsüberwachung
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	44/54
Empfohlene Traktorleistung ca. [PS]	50
Nenndrehzahl Zapfwelle	430
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung	2
Gewicht ca. [kg]	195
Maße L x B x H [mm]	1065 x 736 x 1031
Steckdosenkombination	3 x 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A
	1 x CEE 400 V/32 A
	1 x CEE 400 V/32 A, 1 h

Vorteile auf einen Blick

Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Umschaltmöglichkeit Feldbetrieb / Einspeisung in Gebäude (IT/TN-Netze)

Personenschutz Isolationsüberwachung im Feldbetrieb - sicheres mobiles arbeiten

Schutzabsicherung über Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb (TN-Netz)

Einspeisesteckdose CEE 5-polig, 1 h ausgelegt für die Maximalleistung des Generators

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

G C

30.7.2024



EZG 25/2 II/TN-S

Artikel-Nr.: 511502



Ausstattungsmerkmale

Absicherung über allpolige Leitungsschutzschalter

Betriebsstundenzähler

Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom

Automatische Sicherheitsabschaltung

Große Kontrollleuchten erleichtern das Einstellen der Zapfwellendrehzahl (Ampelfunktion)

Robuster Stahlrahmen mit Staplerlaschen

Entwicklung und Herstellung in Deutschland

Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	161 036
Adapter für Kategorie 3	162 048
Einspeisestecker, CEE 400 V / 32 A, 1 h	E 135 846
Adapter zur Verlängerung für Oberlenker/Unterlenker	162 047

+49 (0) 7123-9737-0

+49 (0) 7123-9737-50

www.endress-stromerzeuger.de

Tel.:

Fax.:

30.7.2024