



ENDRESS

Power Generators

EFA 850 S4 320 HV

Artikel-Nr.: **716279**

Hauptmerkmale

Lichtleistung [W]	1280
Leuchtmittel / Lampen	LED - 4 x 320 W
Mast	340° drehbar
Generatortyp	ECP34-2S/4A
Isolationsklasse	23
Nennspannung [V]	230
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	16

Funktion

Zugdeichsel	höhenverstellbar
Auflauf-Bremse	ja
Hebeanlage	Hydraulisch
Max. Lichtpunkthöhe [m]	8,5
Min. Transporthöhe [m]	2,4
Maße L x B x H [mm]	2200 x 1400 x 2440
Gewicht ca. [kg]	980
Beleuchtungsbereich (5 lux min.) [m ²]	4500
Lichtstrom (Lumen) ca. [lm]	167300
Einspeisesteckdose	1x CEE 230 V / 16 A

Fahrgestell

Zul. Gesamtgewicht [kg]	1300
Zul. Stützlast [kg]	100

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

30.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



EFA 850 S4 320 HV

Artikel-Nr.: 716279



Power Generators

Motor	
Marke	FPT
Motortyp	F36
Kühlsystem	wassergekühlt
Drehzahl [U/min]	1500
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	100
Startsystem	Elektrostart
Bordspannung [V]	12
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	83
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	58
Steckdosen	1x CEE 230 V / 16 A

Ausstattungsmerkmale	
Einfache Zugänglichkeit durch drei Wartungstüren	
Super schallgedämmt - 58 dB(A) auf 7m	
Einfach und schnell verstellbare Abstellstützen	
Libelle - zum einfachen Ausrichten	
Einfach zu bedienende Steuerung - alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar	
LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit	
Staplertaschen integriert	
Kompakte Bauform	
Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr serienmäßig verbaut	

Zubehör	Bestell-Nr.
DIN Zugöse 50mm	341 505
Vorwärmesystem	341 508
Isolationsüberwachung	341 509

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

30.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

