



TLA 4 Teleskopstrahlrohr

Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.




1 Verstellbares Gelenk

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten.



2 Komfortable Teleskopierung

- Die Rohre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.



3 Einfache Montage der Hochdruckpistole

- Die vorhandene Hochdruckpistole lässt sich leicht an der vorgesehenen Halterung befestigen.



TLA 4 Teleskopstrahlrohr

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.644-190.0
EAN-Code		4054278684086
Gewicht	kg	2,81
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,73
Abmessungen (L x B x H)	mm	3780 x 120 x 233

TLA 4 TELESKOPSTRAHLROHR 2.644-190.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Strahlrohre									
Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz	1	2.644-191.0						Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mit dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.